


# MOCOWANIE RURY SPUSTOWEJ ZADASZENIA SZYBU WINDOWEGO



1. Płyta izolacji termicznej EPS 70-040 gr. 14cm
2. Siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejową DLX K-15
3. Zaprawa klejowa DLX K-10
4. Dybel mocujący rurę spustową
5. Rura spustowa
6. Obejmka rury spustowej
7. Podkład tynkarski DLX P-40
8. Cienkowarstwowy tynk silikonowy DLX T-40
9. Grunt głęboko penetrujący ARSANIT GRUNTEX EG-017

**Uwagi!**  
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

**EKOPROBUD**  
Firma projektowo-wykonawcza

**EkoProBud**  
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65  
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny  
Ul. Przyjaźni 6  
41-500 Będzin

TYTUŁ: PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRACAMI  
TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
PRZY UL. PRZYJAŹNI 6 W BĘDZINIE

TYTUŁ RYSUNKU: MOCOWANIE RURY SPUSTOWEJ ZADASZENIA SZYBU  
WINDOWEGO

BRANŻA:  
ARCH.

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87

PODPIS:

11-2017

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK

PODPIS:

SKALA:  
1:8

OPRACOWANIE: mgr inż. Monika Leszczyńska

PODPIS:

NR RYS.

KIEROWNIK BIURA: dr inż. T. Muzyczuk

PODPIS:

19