


SCZEGÓŁ NAPRAWY PŁYT LOGGIOWYCH



Istniejący oczyszczony pręt zbrojeniowy
Powłoka antykorozyjna CERESIT CD-30
Zaprawa szczipna CERESIT CD-30
Zaprawa naprawcza CERESIT CD-25 lub CD-26
Zaprawa szpachlowa CERESIT CD-24
Grunt głęboko penetrujący ARSANIT GRUNTEX EG-017
Zaprawa klejowa DLX K-10
Płyta izolacji termicznej EPS70-040 gr. 3cm
Siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę DLX K-15
Podkład tynkarski DLX P-40
Cienkowarstwowy tynk silikonowy DLX T-40

Uwagi!
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

EKOPROBUD <small>Firma projektowo-wykonawcza</small>		EkoProBud Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65 tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl	
ADRES INWESTYCJI:		Budynek mieszkalny wielorodzinny Ul. Przyjaźni 2 41-500 Będzin	
TYTUŁ:		PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRZYJAŹNI 2 W BĘDZINIE	
TYTUŁ RYSUNKU:		SCZEGÓŁ NAPRAWY PŁYT LOGGIOWYCH	BRANŻA: ARCH.
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87	PODPIS:	11-2017
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SŁOKK	PODPIS:	SKALA: 1:5
OPRACOWANIE:	mgr inż. Monika Leszczyńska	PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:	dr inż. T. Muzyczuk	PODPIS:	22